



M.O.B. COLLE ACRYL'

EXTERIEUR

Colle en pâte à base copolymères acryliques en dispersion aqueuse

Destinations

- Colle acrylique destinée aux systèmes d'ITE en ossature bois (M.O.B.). Produit en pâte adapté au collage d'isolants polystyrène sur panneaux à base de bois tels que les panneaux OSB 3 ou 4 , CP, CTBX, CTBH AGEPAN, DURIPANEL etc.

Propriétés

- Consommation : 1.5 à 2.5 kg/m² selon porosité et structure du support.
- Masse volumique : 1.3 kg/L

Aspect en pot

- Pâte épaisse de couleur gris clair

Conditionnement

- 25 kg.

Nettoyage des outils

- A l'eau.

Séchage (à 20°C et 65% d'HR)

Temps ouvert : 10 à 15 minutes
Temps de séchage du film de colle : de 1 à 3 jours. Les temps de séchage peuvent fortement varier selon la porosité du support ainsi que les conditions ambiantes d'humidité et de température.
L'enduit de base sera appliqué au minimum 24heures après le collage.

Supports

Le support brut ou peint devra être propre, sec, sain, non gras, non farinant et bien cohésif à la suite d'une préparation adéquate. Il devra être conforme au DTU 26.1. Pour les supports bois et dérivés destinés à une exposition extérieure le taux d'humidité ne devra pas dépasser 18%. Pour se faire, les supports ne n'auront pas été exposés à la pluie pendant une période de 3 jours avant collage et ils devront être protégés de la pluie 24heures après collage.

Préparation du produit Application

- Produit prêt à l'emploi
- Mode d'application : en plein à l'aide d'une spatule crantée de 6 x 6 mm. Appliquer la M.O.B. COLLE ACRYL' à la taloche crantée en simple encollage sur le support bois ou sur l'isolant à raison de 1.5 à 2.5 kg/m². Consulter notre avis technique pour plus de détails sur les systèmes d'isolation extérieure sur ossature bois.

Conservation

- Se conserve 12 mois dans son emballage d'origine non ouvert dans un local tempéré, protégé des variations de température et de l'ensoleillement.

Hygiène et sécurité

Ne pas jeter les résidus à l'égout.
Consulter la Fiche de donnée de sécurité (FDS).

Nos produits et leurs fiches techniques sont destinées à des professionnels. Toute application doit être faite dans le respect absolu des Règles de l'Art et des connaissances d'un utilisateur professionnel. Nous recommandons aux utilisateurs de demander conseil à nos Services Techniques afin de s'assurer que ce produit correspond bien à l'usage envisagé. Concernant les consignes de sécurité, se reporter à nos fiches de données de sécurité disponibles sur demande.